



Ringkabelschuh für M4

Leiterquerschnitt mm ²	A.W.G. (B&S)	Loch-Ø a	Artikel-Nr.	Material/ Oberfläche	Menge pro Spule
0,5 - 1,5	20 - 16	4,2	24 213 110	CuZn	2.500
			24 213 120	CuZn/Sn	
			24 213 310	CuSn	
			24 213 320	CuSn/Sn	

Wird gefertigt nach: LAT

Ringkabelschuh für M8

Leiterquerschnitt mm ²	A.W.G. (B&S)	Loch-Ø a	Artikel-Nr.	Material/ Oberfläche	Menge pro Spule
0,5 - 1,5	20 - 16	8,4	28 413 110	CuZn	2.500
			28 413 120	CuZn/Sn	
			28 413 310	CuSn	
			28 413 320	CuSn/Sn	

Wird gefertigt nach: LAT

Ringkabelschuh für M10

Leiterquerschnitt mm ²	A.W.G. (B&S)	Loch-Ø a	Artikel-Nr.	Material/ Oberfläche	Menge pro Spule
0,5 - 1,5	20 - 16	10,2	20 213 110	CuZn	2.500
			20 213 120	CuZn/Sn	
			20 213 310	CuSn	
			20 213 320	CuSn/Sn	

Wird gefertigt nach: LAT