



Ringkabelschuh für M4

Leiterquerschnitt mm ²	A.W.G. (B&S)	Loch-Ø a	Artikel-Nr.	Material/ Oberfläche	Menge pro Spule
2,5 - 6	14 - 10	4,3	24 363 110	CuZn	2.000
			24 363 120	CuZn/Sn	
			24 363 310	CuSn	
			24 363 320	CuSn/Sn	

Wird gefertigt nach: **LAT**

Ringkabelschuh für M5

Leiterquerschnitt mm ²	A.W.G. (B&S)	Loch-Ø a	Artikel-Nr.	Material/ Oberfläche	Menge pro Spule
2,5 - 6	14 - 10	5,3	25 363 110	CuZn	2.000
			25 363 120	CuZn/Sn	
			25 363 310	CuSn	
			25 363 320	CuSn/Sn	

Wird gefertigt nach: **LAT**

Ringkabelschuh für M6

Leiterquerschnitt mm ²	A.W.G. (B&S)	Loch-Ø a	Artikel-Nr.	Material/ Oberfläche	Menge pro Spule
2,5 - 6	14 - 10	6,5	26 560 110	CuZn	2.000
			26 560 120	CuZn/Sn	
			26 560 310	CuSn	
			26 560 320	CuSn/Sn	

Wird gefertigt nach: **DIN 46 225 Form A**