



### FLACHSTECKHÜLSE 2,8 x 0,5 mit Rastpunkt leicht aufsteckbar, Länge 14 mm

| Leiterquerschnitt<br>mm <sup>2</sup> | A.W.G.<br>(B&S) | Steckdicke | Artikel-Nr. | Material/<br>Oberfläche | Menge pro Spule |
|--------------------------------------|-----------------|------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| 0,14 - 0,38                          | 26 - 22         | 0,5        | 22 818 117  | CuZn                    | 15.000          |
| 0,14 - 0,38                          | 26 - 22         | 0,5        | 22 818 127  | CuZn / Sn               | 15.000          |

### FLACHSTECKHÜLSE 2,8 x 0,8 mit Rastpunkt leicht aufsteckbar, Länge 14 mm

| Leiterquerschnitt<br>mm <sup>2</sup> | A.W.G.<br>(B&S) | Steckdicke | Artikel-Nr. | Material/<br>Oberfläche | Menge pro Spule |
|--------------------------------------|-----------------|------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| 0,14 - 0,38                          | 26 - 22         | 0,8        | 22 819 117  | CuZn                    | 15.000          |
| 0,14 - 0,38                          | 26 - 22         | 0,8        | 22 819 127  | CuZn / Sn               | 15.000          |